

BIRCOcanal® | Accessoires

Le canal de distribution pour fortes sollicitations

OBTURATEUR POUR DN 200 | ACIER GALVANISÉ

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur	330 mm	250 mm	1,1 kg	052240
Obturateur	330 mm	300 mm	1,3 kg	052241
Obturateur	330 mm	350 mm	1,5 kg	052242

OBTURATEUR POUR DN 320 | ACIER GALVANISÉ

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur	450 mm	550 mm	4,2 kg	30052342

OBTURATEUR POUR DN 420 | ACIER GALVANISÉ

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur	550 mm	550 mm	5,3 kg	30052442

OBTURATEUR POUR DN 520 | ACIER GALVANISÉ

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur pour DN 520 avec feuillures	650 mm	550 mm	6,4 kg	30052542
Obturateur pour DN 520 sans feuillures	650 mm	505 mm	5,6 kg	30050542

OBTURATEUR POUR DN 700 | ACIER GALVANISÉ

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur	900 mm	500 mm	11,9 kg	052741

OBTURATEUR POUR DN 1000 | ACIER GALVANISÉ

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur	1200 mm	600 mm	21,5 kg	052940

BIRCOcanal® OUTILS DE LEVAGE

TEC*

- + Pour manutention

DESCRIPTION	CAPACITÉ DE CHARGE (PAR PIÈCE)	POIDS (SET)	N° D'ARTICLE
Outils de levage articulés, pivotants pour la pose de canaux de distribution avec feuillures DN 200 - 520 (set de 4 pièces)	1,0 t	2,0 kg	606108
Œillets de manutention RD 14 pour pose dalles en béton / canaux de distribution sans feuillures DN 700 - 1000)	0,5 t	0,2 kg/pce	606016

TÔLES LATÉRALES | ACIER GALVANISÉ À CHAUD

TEC*

- + En tant que tôle anti-compactage pour dalles en béton de BIRCOcanal® sans feuillures
- + Montage unilatéral ou bilatéral

DESCRIPTION	LONGUEUR	HAUTEUR	ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU	POIDS	N° D'ARTICLE
unilatéral, DN 520	1000 mm	330 mm	5 mm	13,0 kg	609663
bilatéral, DN 520	1000 mm	330 mm	5 mm	26,0 kg	609664
unilatéral, DN 700 – 1000	2000 mm	330 mm	5 mm	26,0 kg	609665
bilatéral, DN 700 – 1000	2000 mm	330 mm	5 mm	52,0 kg	609666

i La fonction des tôles latérales est uniquement la séparation avec le revêtement. Elles ne servent pas à reprendre des charges horizontales.

BANDE DE PROTECTION | COMPRIBANDE

TEC*

- + Se place entre le canal de distribution et la dalle en béton pour BIRCOcanal® sans feuillures, 50/5 ou 100/5 mm (au mètre)
- + Auto-adhésive

DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU	N° D'ARTICLE
Bande de protection pour DN 520	au mètre	50 mm	5 mm	609402
Bande de protection pour DN 700 et 1000	au mètre	100 mm	5 mm	609414

i Absolument nécessaire pour compenser les tolérances et garantir une assise uniforme de la dalle béton.