

BIRCOLight triloc® | DN 300




Caniveau avec système de fixation simple et rapide

ÉLÉMENT DE CANIVEAU AVEC SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT | SANS PENTE INTÉRIEURE

AQUA*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud
- + Sécurité anti-glisement de la grille
- + Réservation pour joint d'étanchéité
- + Fixation BIRCOtriloc® boulonnée



N° 0/0



DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR À LA FEUILLE/AU SOL	HAUTEUR À LA RAINURE/LANGUETTE	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE VERSION BOULONNÉE
Caniveau n° 0/0	500 mm	363/395 mm	350/350 mm	61,5 kg	D 400	12 pcs	2021331f •
Caniveau n° 0/0	1000 mm	363/395 mm	350/350 mm	123,0 kg	D 400	6 pcs	2021326f •

GRILLE FENTES DOUBLES | FONTE

AQUA*

- + Peinte en noir par immersion
- + 4 boulons M8/A2 BIRCOtriloc® par ml
- + Norme PMR respectée 



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE VERSION BOULONNÉE
500 mm	350 mm	20 mm	13,4 kg	2x fentes 142/16 mm	1446 cm ² /m	D 400	40 pcs	2021374f • 

Disponible avec traitement par cathorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.