

BIRCOmax-i® | Accessoires

Stabilité optimale et drainage maximal

OBTURATEUR POUR DN 220 | ACIER GALVANISÉ

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR LA HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur, H 500	400 mm	500 mm	3,2 kg	0682200540
Obturateur, H 800	400 mm	800 mm	5,4 kg	0682200840
Obturateur avec manchon DN 200, H 500	400 mm	500 mm	4,7 kg	0682200545
Obturateur avec manchon DN 200, H 800	400 mm	800 mm	6,9 kg	0682200845

OBTURATEUR POUR DN 320 | ACIER GALVANISÉ

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR LA HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur, H 600	500 mm	600 mm	5,1 kg	0683200640
Obturateur, H 800	500 mm	800 mm	7,0 kg	0683200840
Obturateur avec manchon DN 315, H 600	500 mm	600 mm	6,8 kg	0683200645
Obturateur avec manchon DN 315, H 800	500 mm	800 mm	8,7 kg	0683200845

OBTURATEUR POUR DN 420 | ACIER GALVANISÉ

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR LA HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur, H 700	600 mm	700 mm	7,3 kg	0684200740
Obturateur, H 1000	600 mm	1000 mm	10,8 kg	0684201040
Obturateur, H 1200	600 mm	1200 mm	13,2 kg	0684201240
Obturateur avec manchon DN 315, H 700	600 mm	700 mm	9,0 kg	0684200745
Obturateur avec manchon DN 315, H 1000	600 mm	1000 mm	12,5 kg	0684201045
Obturateur avec manchon DN 315, H 1200	600 mm	1200 mm	14,9 kg	0684201245

OBTURATEUR POUR DN 520 | ACIER GALVANISÉ

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR LA HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur, H 800	700 mm	800 mm	10,1 kg	0685200840
Obturateur, H 1000	700 mm	1000 mm	12,9 kg	0685201040
Obturateur, H 1200	700 mm	1200 mm	15,8 kg	0685201240
Obturateur avec manchon DN 315, H 800	700 mm	800 mm	11,8 kg	0685200845
Obturateur avec manchon DN 315, H 1000	700 mm	1000 mm	14,6 kg	0685201045
Obturateur avec manchon DN 315, H 1200	700 mm	1200 mm	17,5 kg	0685201245

PANIER DÉCANTEUR POUR ÉLÉMENT DE CANIVEAU AVEC SORTIE VERTICALE | ACIER GALVANISÉ

TEC*

- + Anneau d'assise en PE pour manchon
- + Panier décanteur en acier avec traitement par cataphorèse
- + Seulement en combinaison avec carottage vertical DN 200 ou DN 315 avec manchon PE

DESCRIPTION	DIAMÈTRE	HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Panier décanteur pour carottage DN 200, avec anneau d'assise	170 mm	167 mm	0,9 kg	603044
Panier décanteur pour carottage DN 315, avec anneau d'assise	260 mm	202 mm	2,1 kg	603045

PLAQUE EN PE SOUPLE À ALVÉOLES FERMÉES | POUR CRÉATION DE JOINTS DE DILATATION

TEC*

- + Bonne recouvrance élastique
- + Adaptée à la forme du caniveau, ajustable sur site
- + BIRCO recommande une installation tous les 9 à 12 mètres

DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Plaque en PE pour DN 220	13 mm	440 mm	500/800 mm	0,1 kg	608105
Plaque en PE pour DN 320	13 mm	540 mm	600/800 mm	0,1 kg	608106
Plaque en PE pour DN 420	13 mm	640 mm	700/1000/1200 mm	0,2 kg	608107
Plaque en PE pour DN 520	13 mm	740 mm	800/1000/1200 mm	0,2 kg	608108

OUTILS DE LEVAGE ARTICULÉS

TEC*

DESCRIPTION	CAPACITÉ DE CHARGE (PAR PIÈCE)	POIDS	N° D'ARTICLE
Outils de levage articulés, pivotants, set de 4 pièces	1,0 t	2,0 kg/set	606108
Œillets de manutention RD 12 pour pose de la partie inférieure de l'avaloir (avaloir en ligne en 2 parties) (4 pcs. nécessaires)	0,5 t	0,2 kg/pce	609404

RONDELLE DE SÉCURITÉ M12 | ACIER INOXYDABLE V2A

TEC*

- + Pour un blocage durable de l'écrou¹⁾
- + Le resserrage régulier des écrous n'est plus nécessaire
- + 4 pièces par grille



DESCRIPTION	N° D'ARTICLE
Rondelle de sécurité M12 (set de 2 pièces)	602167 •

¹⁾ Les rondelles de sécurité ne doivent pas être combinées avec d'autres rondelles.