

# BIRCOprotect | Accessoires

Fortes sollicitations et protection de la nappe phréatique

## OBTURATEUR, MANCHON ET ADAPTATEUR POUR DN 100

TEC\*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur, galvanisé, n° 0/0 – 3	200 mm	180 – 210 mm	0,5 kg	042090 •
Obturateur, galvanisé, n° 4 – 5/0	200 mm	210 – 230 mm	0,6 kg	042091 •
Obturateur, galvanisé, n° 10/0	200 mm	280 mm	0,7 kg	042092 •
Obturateur avec sortie DN 110, galvanisé, n° 0/0	200 mm	180 mm	0,7 kg	042045 •
Obturateur avec sortie DN 110, galvanisé, n° 5/0	200 mm	230 mm	0,9 kg	042046 •
Obturateur avec sortie DN 110, galvanisé, n° 10/0	200 mm	280 mm	1,1 kg	042047 •
Obturateur avec sortie Ø 110 x 6,3 – SDR 17, PEHD, n° 5/0, longueur 300 mm <sup>1)</sup>	200 mm	230 mm	2,7 kg	044007 •
Obturateur avec sortie Ø 110 x 6,3 – SDR 17, PEHD, n° 10/0, longueur 300 mm <sup>1)</sup>	200 mm	280 mm	3,1 kg	044008 •
Manchon d'écoulement vertical, Ø 110 x 6,6 – SDR 17, PEHD, monté en usine	–	–	4,9 kg	608152 •
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 0/0 à l'avaloir en ligne, galvanisé	200 mm	260 mm	0,6 kg	042093 •
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 5/0 à l'avaloir en ligne, galvanisé	200 mm	260 mm	0,5 kg	042094 •
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 0/0 à l'avaloir avec vanne d'arrêt, galv.	450 mm	180 mm	5,0 kg	042048
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 5/0 à l'avaloir avec vanne d'arrêt, galv.	450 mm	230 mm	4,9 kg	042049
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 10/0 à l'avaloir avec vanne d'arrêt, galv.	450 mm	280 mm	4,8 kg	042096

<sup>1)</sup> monté en usine.

Obturateur n° 0/0 également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

## OBTURATEUR, MANCHON ET ADAPTATEUR POUR DN 150

TEC\*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur, galvanisé, n° 0/0 – 4	250 mm	230 – 250 mm	0,8 kg	042190 •
Obturateur, galvanisé, n° 5 – 5/0	250 mm	255 mm	0,9 kg	042191 •
Obturateur, galvanisé, n° 10/0	250 mm	280 mm	0,8 kg	042192 •
Obturateur avec sortie DN 160, galvanisé, n° 0/0	250 mm	230 mm	1,2 kg	042145 •
Obturateur avec sortie DN 160, galvanisé, n° 5/0	250 mm	255 mm	1,3 kg	042146 •
Obturateur avec sortie DN 160, galvanisé, n° 10/0	250 mm	280 mm	1,3 kg	042147 •
Obturateur avec sortie Ø 160 x 9,5 – SDR 17, PEHD, n° 5/0, longueur 300 mm <sup>1)</sup>	250 mm	255 mm	2,7 kg	044107 •
Obturateur avec sortie Ø 160 x 9,5 – SDR 17, PEHD, n° 10/0, longueur 300 mm <sup>1)</sup>	250 mm	280 mm	2,8 kg	044108 •
Manchon d'écoulement vertical, DA 160 x 9,5 – SDR 17, PEHD, monté en usine	–	–	2,3 kg	608153 •
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 0/0 à l'avaloir en ligne, galvanisé	250 mm	280 mm	0,7 kg	042193 •
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 5/0 à l'avaloir en ligne, galvanisé	250 mm	280 mm	0,6 kg	042194 •
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 0/0 à l'avaloir avec vanne d'arrêt, galv.	450 mm	230 mm	4,7 kg	042148
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 5/0 à l'avaloir avec vanne d'arrêt, galv.	450 mm	255 mm	4,6 kg	042149
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 10/0 à l'avaloir avec vanne d'arrêt, galv.	450 mm	280 mm	4,5 kg	042196

<sup>1)</sup> monté en usine.

Obturateur n° 0/0 également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

## OBTURATEUR, MANCHON ET ADAPTATEUR POUR DN 200

TEC\*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur, galvanisé, n° 0/0 – 5/0	330 mm	310 – 335 mm	1,5 kg	042240 •
Obturateur, galvanisé, n° 10/0	330 mm	360 mm	1,7 kg	042241 •
Obturateur avec sortie DN200, galvanisé, n° 0/0	330 mm	310 mm	2,1 kg	042245 •
Obturateur avec sortie DN 200, galvanisé, n° 5/0	330 mm	335 mm	2,3 kg	042246 •
Obturateur avec sortie DN 200, galvanisé, n° 10/0	330 mm	360 mm	2,5 kg	042247 •
Obturateur avec sortie Ø 200 x 11,9 – SDR 17, PEHD, n° 5/0, longueur 300 mm <sup>1)</sup>	330 mm	335 mm	5,0 kg	044207 •
Obturateur avec sortie Ø 200 x 11,9 – SDR 17, PEHD, n° 10/0, longueur 300 mm <sup>1)</sup>	330 mm	360 mm	5,2 kg	044208 •
Manchons d'écoulement vertical, Ø 200 x 11,9 – SDR 17, PEHD, monté en usine	–	–	5,2 kg	608251 •
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 0/0 à l'avaloir en ligne, galvanisé	330 mm	310 mm	1,0 kg	042293 •
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 5/0 à l'avaloir en ligne, galvanisé	330 mm	335 mm	0,9 kg	042294 •
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 0/0 à l'avaloir avec vanne d'arrêt, galv.	450 mm	310 mm	4,3 kg	042248
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 5/0 à l'avaloir avec vanne d'arrêt, galv.	450 mm	335 mm	4,2 kg	042249
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 10/0 à l'avaloir avec vanne d'arrêt, galv.	450 mm	360 mm	4,0 kg	042296

<sup>1)</sup> monté en usine.

Obturateur n° 0/0 également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

## CLEF DE MANUTENTION | ACIER GALVANISÉ

TEC\*

- + Pour avaloir en ligne avec vanne d'arrêt
- + Pour manutention manuelle

DESCRIPTION	POIDS	N° D'ARTICLE
Clef de manutention	3,4 kg	044303 •