

BIRCOpur® | DN 320 AS

La filtration et le traitement au coeur du circuit

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

Z-84.2-10



Disponible à partir de juillet 2025



ÉLÉMENT DE CANIVEAU AVEC KIT DE FILTRATION ET GRILLE ¹⁾

TEC*

- + Élément de caniveau sans pente intérieure en béton C40/50 avec cornière en acier massif galvanisé à chaud
- + L'unité de filtration comprend : boîte de sédimentation, sac filtrant à granulats bicomposant (pour MES/Zinc/Cuivre/hydrocarbures) et support en plastique
- + Grille en fonte (peinte en noir par immersion) avec 8 boulons M12/A2 par mètre ou fixation Easylock
- + Réserve pour joint d'étanchéité et protection anti-soulèvement
- + Norme PMR respectée, voir pictogramme
- + Pose Type I jusqu'à D 400



DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE	
avec grille à fentes doubles en fonte cl. D 400	1000 mm	550 mm	550 mm	323,9 kg	2x fentes 162/18 mm	1531 cm²/m	D 400	4 pcs	1703296	
avec grille à fentes doubles en fonte cl. E 600 ²⁾	1000 mm	550 mm	550 mm	332,3 kg	2x fentes 162/18 mm	1531 cm²/m	E 600	4 pcs	1703299	
avec grille à fentes doubles en fonte cl. F 900	1000 mm	550 mm	550 mm	344,5 kg	2x fentes 162/18 mm	1531 cm²/m	F 900	4 pcs	1703298	
avec grille caillebotis en fonte cl. E 600 ¹⁾	1000 mm	550 mm	550 mm	329,3 kg	mailles 18/18 mm	1620 cm²/m	E 600	4 pcs	1703297	
avec grille nid d'abeille en fonte cl. E 600 ¹⁾	1000 mm	550 mm	550 mm	344,7 kg	mailles 19/57 mm	1745 cm²/m	E 600	4 pcs	1703293	

¹⁾ Filtre également disponible pour BIRCOmax-i® et BIRCOmassiv

²⁾ n'est pas disponible en variante readysset

BIRCOpur® readysset | LIVRÉ MONTÉ PRÊT À POSER

TEC*

DESCRIPTION	N° D'ARTICLE
BIRCOpur® readysset	Détails sur demande. Veuillez mentionner le numéro d'article séparément lors de la commande ! 608650

BIRCOpur® direct | LIVRÉ AVEC CAROTTAGE POUR L'INFILTRATION À DÉBIT RÉDUIT DE L'EAU ÉPURÉE

TEC*

DESCRIPTION	N° D'ARTICLE
BIRCOpur® direct	Détails sur demande. Veuillez indiquer le nombre de carottages souhaités (max. 2 x DN 200). -