

# BIRCOsir® DN 320 – 1000 | Accessoires

Stabilité et volume de rétention

## OBTURATEUR POUR DN 320 | ACIER GALVANISÉ TEC\*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur, hauteur 450	450 mm	450 mm	3,1 kg	30020340 •
Obturateur, hauteur 550	450 mm	550 mm	4,0 kg	30020342 •
Obturateur avec manchon DN 200, hauteur 450	450 mm	450 mm	3,9 kg	30020345 •
Obturateur avec manchon DN 315, hauteur 550	450 mm	550 mm	4,8 kg	30020347 •

## OBTURATEUR POUR DN 420 | ACIER GALVANISÉ TEC\*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur, hauteur 450	550 mm	450 mm	3,9 kg	30020440 •
Obturateur, hauteur 550	550 mm	550 mm	5,0 kg	30020442 •
Obturateur avec manchon DN 200, hauteur 450	550 mm	450 mm	4,7 kg	30020445 •
Obturateur avec manchon DN 315, hauteur 550	550 mm	550 mm	6,8 kg	30020447 •

## OBTURATEUR POUR DN 520 | ACIER GALVANISÉ TEC\*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur, hauteur 450	650 mm	450 mm	4,8 kg	30020540 •
Obturateur, hauteur 550	650 mm	550 mm	6,1 kg	30020542 •
Obturateur avec manchon DN 200, hauteur 450	650 mm	450 mm	5,5 kg	30020545 •
Obturateur avec manchon DN 315, hauteur 550	650 mm	550 mm	7,8 kg	30020547 •

## OBTURATEUR POUR DN 1000 | ACIER GALVANISÉ TEC\*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur	1200 mm	650 mm	21,5 kg	020940
Obturateur avec sortie DN 315	1200 mm	650 mm	23,5 kg	020945

## PANIER DÉCANTEUR POUR ÉLÉMENT DE CANIVEAU AVEC SORTIE VERTICALE ACIER GALVANISÉ

TEC\*

- + Anneau d'assise en PE
- + Panier décanteur en acier avec traitement par cataphorèse
- + Uniquement compatible avec un carottage vertical DN 200 ou DN 315 avec manchon PP

DESCRIPTION	DIAMÈTRE	HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Panier décanteur pour carottage DN 200, avec anneau d'assise en PE	170 mm	167 mm	0,9 kg	603044 •
Panier décanteur pour carottage DN 315, avec anneau d'assise en PE	260 mm	202 mm	2,1 kg	603045 •

## PLAQUE EN PE SOUPLE À ALVÉOLES FERMÉES POUR CRÉATION DE JOINTS DE DILATATION

TEC\*

- + Bonne recouvrance élastique
- + Adapté à la forme du caniveau, hauteur ajustable sur site
- + BIRCO recommande une installation tous les 8 à 12 mètres

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Plaque en PE pour BIRCOsir® DN 320	490 mm	450/550	0,1 kg	608111 •
Plaque en PE pour BIRCOsir® DN 420	590 mm	450/550	0,1 kg	608112
Plaque en PE pour BIRCOsir® DN 520	690 mm	450/550	0,1 kg	608113

## OUTILS DE LEVAGE ARTICULÉS

TEC\*

DESCRIPTION	CAPACITÉ DE CHARGE (PAR PIÈCE)	POIDS	N° D'ARTICLE
Outils de levage articulés, pivotants, set de 4 pièces	1,0 t	2,0 kg (set)	606108 •
Œillets de manutention RD 12 pour pose de la partie inférieure de l'avaloir (avaloir en ligne en 2 parties) et du caniveau BIRCOsir DN 500 (4 pcs. nécessaires)	0,5 t	0,2 kg/pce	609404 •
BIRCOsir® DN 1000 œillets de manutention RD 14 (4 pcs. nécessaires)	0,80 t	0,1 kg/pce	606016 •