BIRCOsir® DN 320 – 1000 Performances de drainage

Les systèmes de caniveaux BIRCO disposent d'excellentes propriétés de drainage.
Outre le tableau ci-dessous, BIRCO offre un service de calcul hydraulique sur mesure pour votre projet.

BIRCOsir® DN 320

HAUTEUR	CAPACITÉ DE DRAINAGE À LA FIN DU CANIVEAU	SECTION DE DRAINAGE À LA FIN DU CANIVEAU
450 mm	49,6 l/sec	892,6 cm^2
550 mm	67,4 l/sec	1212,6 cm^2

BIRCOsir® DN 420

HAUTEUR	CAPACITÉ DE DRAINAGE À LA FIN DU CANIVEAU	SECTION DE DRAINAGE À LA FIN DU CANIVEAU
450 mm	64,9 l/sec	1167,8 cm^2
550 mm	88,2 l/sec	1587,8 cm^2

BIRCOsir® DN 520

HAUTEUR	CAPACITÉ DE DRAINAGE À LA FIN DU CANIVEAU	SECTION DE DRAINAGE À LA FIN DU CANIVEAU
450 mm	80,5 l/sec	1448,7 cm^2
550 mm	109,4 l/sec	1968,7 cm^2

BIRCOsir® DN 1000

HAUTEUR	CAPACITÉ DE DRAINAGE À LA FIN DU CANIVEAU	SECTION DE DRAINAGE À LA FIN DU CANIVEAU
650 mm	252,8 l/sec	4550,0 cm^2

Ces tableaux sont à titre indicatif car les résultats dépendent des conditions locales, c'est à dire du nombre d'exutoires, de lignes de drainage, etc.
Nous recommandons donc de faire appel à notre service de calculs hydrauliques pour davantage de fiabilité.