

BIRCOslim® Performances de drainage

Les systèmes de caniveaux BIRCO disposent d'excellentes propriétés de drainage.

Outre le tableau ci-dessous, BIRCO offre un service de calcul hydraulique sur mesure pour votre projet.

BIRCOslim® DN 100

LONGUEUR = 1000 MM	DÉBIT DE DRAINAGE SUR L'EXTRÉMITÉ DU CANIVEAU	SECTION SUR L'EXTRÉMITÉ DU CANIVEAU
Caniveau n° 0/0	4,16 l/sec	74,85 cm ²
Caniveau n° 10/0	6,85 l/sec	123,38 cm ²

BIRCOslim® DN 150

LONGUEUR = 1000 MM	DÉBIT DE DRAINAGE SUR L'EXTRÉMITÉ DU CANIVEAU	SECTION SUR L'EXTRÉMITÉ DU CANIVEAU
Caniveau n° 0/0	10,20 l/sec	183,55 cm ²

BIRCOslim® DN 100 CANIVEAU PLAT

LONGUEUR = 1000 MM	DÉBIT DE DRAINAGE SUR L'EXTRÉMITÉ DU CANIVEAU	SECTION SUR L'EXTRÉMITÉ DU CANIVEAU
Hauteur 80 mm	1,91 l/sec	34,31 cm ²

Ces tableaux sont à titre indicatif car les résultats dépendent des conditions locales, c'est à dire du nombre d'exutoires, de lignes de drainage, etc.
Nous recommandons donc de faire appel à notre service de calculs hydrauliques pour davantage de fiabilité.