

# BIRCOsolid® Caniveaux à grilles

## Accessoires

Le caniveau en béton armé destiné aux milieux moyennement agressifs

### OBTURATEUR POUR DN 150 | ACIER GALVANISÉ TEC\*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur	450 mm	405 mm	2,0 kg	015113
Obturateur avec sortie DN 160	450 mm	405 mm	2,2 kg	015111
Obturateur avec sortie Ø 160 x 9,5 – SDR 17, PEHD, monté en usine	450 mm	405 mm	2,0 kg	015112

### OBTURATEUR POUR DN 200 | ACIER GALVANISÉ TEC\*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur	550 mm	415 mm	3,1 kg	015213
Obturateur avec sortie DN 200	550 mm	415 mm	3,6 kg	015211
Obturateur avec sortie Ø 225 x 13,4 – SDR 17, PEHD, monté en usine	550 mm	415 mm	6,4 kg	015212

### OBTURATEUR POUR DN 300 | ACIER GALVANISÉ TEC\*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur, pour hauteur 1	700 mm	660 mm	7,1 kg	015340
Obturateur, pour hauteur 2	700 mm	830 mm	9,9 kg	015341
Obturateur avec sortie Ø 315 pour hauteur 1	700 mm	660 mm	8,9 kg	015345
Obturateur avec sortie Ø 315 pour hauteur 2	700 mm	830 mm	11,7 kg	015346

### AIDES AU MONTAGE TEC\*

- + Dans un souci de sécurité, de simples élingues ne peuvent pas être utilisées

DESCRIPTION	N° D'ARTICLE
Œillet pour douilles de levage RD 16 pour éléments de caniveau DN 150 et 200, à monter à l'extérieur	606037
Outils de levage articulés pour caniveaux DN 150 à 300 (set de 4 pièces), à monter à l'intérieur	606059
Œillets de manutention RD 16 pour avaloirs	606120

CLEF DE CONDAMNATION | ACIER GALVANISÉ

TEC\*

- + Pour avaloir avec vanne d'arrêt
- + Pour manutention manuelle

DESCRIPTION	POIDS	N° D'ARTICLE
Clef de condamnation	3,4 kg	044303

RONDELLE DE SÉCURITÉ À COIN M12 | ACIER INOXYDABLE V2A

TEC\*

- + Pour une fixation durable <sup>1)</sup>
- + Le resserrage régulier des écrous n'est plus nécessaire
- + Besoin : 4 pièces par recouvrement



DESCRIPTION	N° D'ARTICLE
Rondelle de sécurité à coin M12	602167

<sup>1)</sup> Les rondelles de sécurité à coin ne doivent pas être combinées avec d'autres rondelles.