

## BIRCOtopline® Performances de drainage

Les systèmes de caniveaux BIRCO disposent d'excellentes propriétés de drainage.

Outre le tableau ci-dessous, BIRCO offre un service de calcul hydraulique sur mesure pour votre projet.

### BIRCOtopline® 100

HAUTEUR	CAPACITÉ DE DRAINAGE	SECTION DE DRAINAGE
50 mm	1,07 l/sec	19,30 cm <sup>2</sup>
75 mm	2,00 l/sec	35,92 cm <sup>2</sup>
100 mm	2,92 l/sec	52,55 cm <sup>2</sup>

### BIRCOtopline® 130

HAUTEUR	CAPACITÉ DE DRAINAGE	SECTION DE DRAINAGE
50 mm	1,56 l/sec	28,00 cm <sup>2</sup>
75 mm	2,90 l/sec	52,12 cm <sup>2</sup>
100 mm	4,24 l/sec	76,25 cm <sup>2</sup>

### BIRCOtopline® 160

HAUTEUR	CAPACITÉ DE DRAINAGE	SECTION DE DRAINAGE
50 mm	2,04 l/sec	36,70 cm <sup>2</sup>
75 mm	3,80 l/sec	68,32 cm <sup>2</sup>
100 mm	5,55 l/sec	99,95 cm <sup>2</sup>

### BIRCOtopline® 210

HAUTEUR	CAPACITÉ DE DRAINAGE	SECTION DE DRAINAGE
50 mm	2,84 l/sec	51,20 cm <sup>2</sup>
75 mm	5,30 l/sec	95,32 cm <sup>2</sup>

### BIRCOtopline® 250

HAUTEUR	CAPACITÉ DE DRAINAGE	SECTION DE DRAINAGE
50 mm	3,49 l/sec	62,80 cm <sup>2</sup>
75 mm	6,50 l/sec	116,92 cm <sup>2</sup>

Ces tableaux sont à titre indicatif car les résultats dépendent des conditions locales, c'est à dire du nombre d'exutoires, de lignes de drainage, etc.  
Nous recommandons donc de faire appel à notre service de calculs hydrauliques pour davantage de fiabilité.