

BIRCOtopline®

Largeur 130



Nouveau système avec trois hauteurs et pieds d'ajustement

Caniveau | acier galvanisé | sans clavette de fixation | perforé sur un coté

- + Avec filetage pour pieds d'ajustement
- + Boulonnage optional
- + Accessible en fauteuil roulant





Illustration :
pour grilles à clipser




Illustration :
pour grilles à boulonner

Description	Longueur	Largeur en haut/au sol	Hauteur	Poids	Classe	N° d'article
Hauteur 1 avec sortie perforée DN/OD 50 – 75	500 mm	127/99 mm	50 mm	0,9 kg	piéton	0661031
Hauteur 1	1000 mm	127/99 mm	50 mm	1,8 kg	piéton	0661021
Hauteur 1	3000 mm	127/99 mm	50 mm	5,5 kg	piéton	0661011
Hauteur 2 avec sortie perforée DN/OD 50 – 75	500 mm	127/99 mm	75 mm	1,1 kg	piéton	0661121
Hauteur 2	1000 mm	127/99 mm	75 mm	2,2 kg	piéton	0661111
Hauteur 2	3000 mm	127/99 mm	75 mm	6,7 kg	piéton	0661101
Hauteur 3 avec sortie perforée DN/OD 50 – 75	500 mm	127/99 mm	100 mm	1,3 kg	piéton	0661220
Hauteur 3	1000 mm	127/99 mm	100 mm	2,6 kg	piéton	0661210
Hauteur 3	3000 mm	127/99 mm	100 mm	7,9 kg	piéton	0661201

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A).

Caniveau d'angle | acier galvanisé | sans clavette de fixation | perforé sur un coté

- + Avec filetage pour pieds d'ajustement
- + Boulonnage optional
- + Accessible en fauteuil roulant



Illustration :
pour grilles à clipser



Illustration :
pour grilles à boulonner


Description	Longueur	Largeur en haut/au sol	Hauteur	Poids	Classe	N° d'article
Hauteur 1, caniveau d'angle 500x500 mm	500 mm	127/99 mm	50 mm	1,7 kg	piéton	0661041
Hauteur 2, caniveau d'angle 500x500 mm	500 mm	127/99 mm	75 mm	2,0 kg	piéton	0661131
Hauteur 3, caniveau d'angle 500x500 mm	500 mm	127/99 mm	100 mm	2,4 kg	piéton	0661141

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.


Dimensions et poids peuvent varier légèrement.



Grille perforée | trous ronds | acier galvanisé


- + À clipser
- + Norme PMR respectée 





Description	Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classe	N° d'article
Galvanisée	500 mm	122 mm	0,8 kg	Ø 6mm	126 cm ² /m	piéton	0661511 
Galvanisée	1000 mm	122 mm	1,5 kg	Ø 6mm	128 cm ² /m	piéton	0661501 
Pour caniveau d'angle, galvanisée	500 mm	122 mm	1,4 kg	Ø 6mm	111 cm ² /m	piéton	0661521 

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

Grille perforée | trous ronds | acier galvanisé


- + 2 boulons M8/A2 par ml (inbus)
- + Matériel de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 






Description	Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classe	N° d'article
Galvanisée	500 mm	122 mm	1,3 kg	Ø 6mm	123 cm ² /m	piéton	0661511vs 
Galvanisée	1000 mm	122 mm	2,5 kg	Ø 6mm	126 cm ² /m	piéton	0661501vs 
Pour caniveau d'angle, galvanisée	500 mm	122 mm	2,3 kg	Ø 6mm	108 cm ² /m	piéton	0661521vs 

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

Grille à barreaux longitudinaux | acier galvanisé


- + 2 boulons M8/A2 par ml (inbus)
- + Matériel de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 









Description	Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classe	N° d'article
Galvanisée	500 mm	122 mm	1,3 kg	fentes 205/12 mm	928 cm ² /m	piéton	0666761vs 
Galvanisée	1000 mm	122 mm	2,3 kg	fentes 225/12 mm	946 cm ² /m	piéton	0666771vs 
Pour caniveau d'angle, galv.	500 mm	122 mm	2,1 kg	fentes 205/12 mm	813 cm ² /m	piéton	0666751vs 

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

Grille caillebotis | acier galvanisé


- + À clipser
- + Norme PMR respectée 






Description	Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classe	N° d'article
Galvanisée	500 mm	122 mm	1,4 kg	mailles 30/10 mm	900 cm ² /m	piéton	0661811 
Galvanisée	1000 mm	122 mm	2,8 kg	mailles 30/10 mm	906 cm ² /m	piéton	0661801 
Pour caniveau d'angle, galv.	500 mm	122 mm	2,6 kg	mailles 30/10 mm	781 cm ² /m	piéton	0661821 




Egalement disponible en acier inoxydable (V2A).

Grille caillebotis | acier galvanisé

- + 2 vis à tête bombée
3,5 x 19 mm / A2 par ml
- + Matériel de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 



Matériel de vissage

Description	Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classe	N° d'article
Galvanisée	500 mm	122 mm	1,5 kg	mailles 30/10 mm	894 cm ² /m	piéton	0661811vs 
Galvanisée	1000 mm	122 mm	2,9 kg	mailles 30/10 mm	900 cm ² /m	piéton	0661801vs 
Pour caniveau d'angle, galv.	500 mm	122 mm	2,7 kg	mailles 30/10 mm	775 cm ² /m	piéton	0661821vs 

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A).