

Instructions d'entretien pour les recouvrements design BIRCOtopline® en bambou



1. Introduction

Sous l'effet du vent, de la pluie, du soleil (UV) et de la neige, le recouvrement design BIRCO en bambou s'altère.

Les recouvrements design BIRCOtopline® en bambou sont livrés huilés/pré-huilés.

Pour contrer le processus d'altération, nous recommandons un premier entretien environ 3-4 mois après le montage avec l'huile d'entretien BIRCO pour recouvrements en bambou (article n° 6310007) afin d'obtenir une bonne imprégnation du recouvrement.

2. Nettoyage des recouvrements design BIRCOtopline® en bambou

Nettoyez les recouvrements avec de l'eau, le nettoyant BIRCO pour recouvrements en bambou (article n° 6310008) et un disque en carbure de silicium ou un balai. Selon le degré de salissure, utilisez le nettoyant dans un rapport de mélange de 1:1 ou 1:4.

Après le nettoyage, laissez sécher les recouvrements pendant 24 heures avant de commencer l'entretien à l'huile. Les recouvrements doivent être complètement secs. Suivez les instructions d'entretien pour l'huilage.

3. Entretien à l'huile des recouvrements design BIRCOtopline® en bambou

Appliquer une couche d'huile d'entretien BIRCO pour les recouvrements en bambou (article n° 6310007) à l'aide d'un applicateur. Le meilleur moment pour huiler est après le premier hiver ou alternativement au moins 3 mois après le montage. Les recouvrements sont praticables après 4 heures ou pleinement utilisables après 24 heures. Il est recommandé de maintenir les recouvrements aussi propres que possible et de les balayer régulièrement. Avec un entretien régulier, les recouvrements design en bambou conserveront une couleur brun moyen.

Attention : les chiffons imbibés d'huile peuvent s'enflammer spontanément ! Veuillez les éliminer de manière appropriée !

4. BIRCOtopline® Recouvrements design en bambou dans les zones de piscine

Comme le bois, le bambou est un produit naturel et ne peut donc pas être qualifié sans réserve de "produit pieds nus". Comme pour tout bois utilisé à l'extérieur, il existe toujours une possibilité de formation de fissures. Avec les recouvrements design BIRCOtopline® en bambou, seules des micro-fissures apparaissent généralement en surface. Un traitement régulier avec l'huile d'entretien BIRCO pour les couvertures en bambou (article n° 6310007) permet de minimiser cette propriété. En cas d'utilisation en bord de piscine, un entretien plus fréquent est nécessaire.

5. Vous pouvez obtenir des produits de nettoyage et d'entretien ainsi qu'une assistance technique à l'adresse suivante

BIRCO SAS
200 rue de Paris
67116 Reichstett
Tél. +33 (0) 3 67 10 62 26
info@birco.fr
www.birco.fr